



CREATIV Tiefgrund LF

- > für innen und außen
- > wasserverdünnbar, milchtrüb
- > lösungsmittelfrei, transparent auftrocknend

ANWENDUNGSBEREICH:

Tiefgrund LF dient zum Grundieren feinporöser, saugfähiger und leicht sandender Untergründe. Auch zur Reduzierung der Saugfähigkeit und Verfestigung des Untergrundes. Vor nachfolgenden Beschichtungen mit allen dispersions- und gipsgebundenen sowie zementären Produkten.

Für Wand- und Deckenflächen aus Beton, Zement- und Kalkzementputz, Mauerwerk, Gipsuntergründe, Faserzementplatten und saugfähige dispersionsgebundene Putze sowie Farbanstriche.

BINDEMITTEL:

Kunstharz-Dispersion

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall eine Probefläche anlegen. Neuputze müssen mindestens 14 Tage ausgetrocknet sein und anschließend fluatiert werden. Nach 4wöchiger Austrocknung ist das Fluatieren nicht mehr erforderlich.

VERARBEITUNG:

Die Grundierung auf das Nachfolgeprodukt abstimmen.

1. Zur Regulierung der Saugfestigkeit kann der Tiefgrund LF bis 1:1 mit Wasser verdünnt werden.
2. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten erfolgen.
3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

VERBRAUCH:

Ca. 8-10 qm/Ltr. Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes

VERARBEITUNGSTEMPERATUR:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

WICHTIGE HINWEISE:

Augen und Haut vor Farbspritzern schützen. Bei Benetzung sofort mit viel Wasser abspülen. Material nicht in Hände von Kindern gelangen lassen.

Die Trockenzeit verkürzt sich bei höheren und verlängert sich bei niedrigeren Temperaturen.

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Berührung sofort mit Wasser abspülen. Bei Überkopfarbeiten Schutzbrille tragen.



ARBEITSSCHUTZ:

Produkt-Code M-GF 01

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
(Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)
VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

LAGERUNG:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 24 Monate im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung.

ENTSORGUNG:

Abfallschlüssel-Nr. 080112 (Farb- und Lackabfälle). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

BESTELLNUMMER:

| | | | | |
|------|-----|---|--------|-------------|
| 5501 | 480 | x | 1,0 l | PE-Kanister |
| 5502 | 120 | x | 5,0 l | PE-Kanister |
| 5503 | 60 | x | 10,0 l | PE-Kanister |