



Creativ-Farben GmbH, Weilnbach 1, 94405 Landau/Isar

Creativ Farben GmbH
Weilnbach 1
94405 Landau-Oberhöcking
Tel. 09955-9330 333
Fax 09955-90 43 34

CREATIV Siliconharz-Fassadenfarbe

ist eine wasserverdünnbare, matte Fassadenfarbe auf Siliconharzbasis

- > weiß, sehr gutes Haftungsvermögen auf mineralischen Untergründen
- > hoch regenabweisend, atmungsaktiv
- > selbst reinigend, integrierter Filmschutz vor Algen-, Moos- und Pilzbefall

PRODUKTEINSTUFUNG NACH DIN EN 13 300:

Nassabrieb: Klasse 2
Kontrastverhältnis: Klasse 2
Glanzgrad: matt

ANWENDUNGSBEREICH:

Ideal für den Einsatz auf mineralischen Untergründen, Natursteinen sowie für Renovierungsanstriche auf fest haftenden Silikatfarben-, matten Dispersionsfarbanstrichen und Putzen sowie intakten Wärmedämm-Verbundsystemen.

CREATIV Siliconharz-Fassadenfarbe vereinigt in sich die Vorteile der bewährten Dispersionsfarben und klassischen Silikatfarben. Der Anstrich trocknet völlig gleichmäßig auf, ist alkalkiresistent und deshalb unverseifbar, regenabweisend und beständig gegen aggressive Luftschadstoffe.

CREATIV Siliconharz-Fassadenfarbe hat eine mineralische Grundstruktur, ein gutes Deckvermögen, ist hoch wasserdampf- und CO₂-durchgängig und ergibt eine edelmatte, kalkfarbenähnliche Oberfläche. Mit diesen Eigenschaften empfiehlt sich CREATIV Siliconharz-Fassadenfarbe auch für den Einsatz auf denkmalgeschützten Objekten sowie kalkreichen Putzen. Der Anstrich ist bei üblicher Bewitterung gegen Pilz-, Moos- und algenbefallbeständig für wasserdampfdurchlässige und schlagregendichte Anstriche. Besonders geeignet als Renovierfarbe für Wärmedämm-Verbund-Systeme.

Geeignet auf Beton, Zement- und Kalkzementputz, Mauerwerk, Gipsuntergründe, Faserzementplatten. Auch für haftfeste Silikat-, Dispersionsilikat- und Dispersionsputze sowie Altanstriche.

BINDEMITTEL:

Siliconharz-Emulsion

VERBRAUCH:

Ca. 6-8 qm/Ltr. Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes

VERARBEITUNGSTEMPERATUR:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft
Überstreichbar nach ca. 12 Stunden

WICHTIGE HINWEISE:

Augen und Haut vor Farbspritzern schützen. Bei Benetzung sofort mit viel Wasser abspülen. Material nicht in Hände von Kindern gelangen lassen.

ARBEITSSCHUTZ:

Produkt-Code M-SF 01

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:

(Kat.: A/h, Wb) = 40 g/l (2010)

VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l



UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG und VERARBEITUNG:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Auf mineralischen sowie stark sandenden und saugenden Putzen einen Grundanstrich mit Tiefgrund LF vornehmen. Neue Grundputze 14 Tage durchhärten lassen. Ein Grund- und Schlussanstrich mit CREATIV Siliconharz-Fassadenfarbe mit max. 10 % Wasser verdünnt auftragen. Mindestens 12 Stunden Trocknungszeit zwischen den Aufträgen einhalten. CREATIV Siliconharz-Fassadenfarbe kann durch Rollen, Streichen oder Spritzen (auch airless) aufgetragen werden. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen. CREATIV Siliconharz-Fassadenfarbe sollte nicht bei direkter Sonnenbestrahlung oder starkem Wind verarbeitet werden.

LAGERUNG:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 24 Monate im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung.

ENTSORGUNG:

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

BESTELLNUMMER:

4901	88	x	2,5 l	PE-Eimer
4902	64	x	5,0 l	PE-Eimer
4903	40	x	10,0 l	PE-Eimer
4904	24	x	15,0 l	PE-Eimer