Creativ-Farben GmbH, Weilnbach 1, 94405 Landau/Isar

Creativ Farben GmbH
Weilnbach 1
94405 Landau-Oberhöcking
Tel. 09955-9330 333
Fax 09955-90 43 34

CREATIV Creasil Fassadenfarbe

ist eine wasserverdünnbare, Siloxan vergütete Fassadenfarbe mit Abperleffekt

> **weiß, scheuerbeständig, hoch wasserdampfdurchlässig**
> **regenabweisend**

PRODUKTEINSTUFUNG NACH DIN EN 13 300:

Nassabrieb:	Klasse 2
Kontrastverhältnis:	Klasse 2
Glanzgrad:	matt

ANWENDUNGSBEREICH:
Creasil Fassadenfarbe für wasserdampfdurchlässige und schlagregendichte Anstriche. Besonders geeignet als Renovierfarbe für Wärmedämm-Verbund-Systeme. Auch Innenfarbe für Wand- und Deckenflächen aus Beton, Zement- und Kalkzementputz, Mauerwerk, Gipsuntergründe, Faserzementplatten. Auch für haftfeste Silikat-, Dispersionssilikat- und Dispersionsputze sowie Altanstriche.

BINDEMITTEL:
Kunstharz-Dispersion, Polysiloxan-Emulsion nach DIN 18363

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG:
Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeanstrich vornehmen. Neuputze müssen mindestens 14 Tage ausgetrocknet sein und anschließend fluatiert werden. Nach 4wöchiger Austrocknung ist das Fluatieren nicht mehr erforderlich.

VERARBEITUNG:
1. Creasil Fassadenfarbe gut aufrühren. Als Voranstrich bis 10 % mit Wasser verdünnt und als Schlussanstrich bis 5 % verdünnt verwenden.
2. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten erfolgen. Beim Airless-Spritzen möglichst einen Siebsack vor dem Ansaugstutzen anbringen.
3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

VERBRAUCH:
Ca. 5-7 qm/Ltr. Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes

VERARBEITUNGSTEMPERATUR:
mindestens + 5 °C für Material und Umluft
Überstreichbar nach ca. 12 Stunden.

WICHTIGE HINWEISE:
Augen und Haut vor Farbspritzern schützen. Bei Benetzung sofort mit viel Wasser abspülen. Material nicht in Hände von Kindern gelangen lassen.
Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90 %, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen. CREASIL Fassadenfarbe nicht bei direkter Sonnenbestrahlung oder starkem Wind verarbeiten.

ARBEITSSCHUTZ:
Produkt-Code M-DF 01

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
(Kat.: A/h, Wb) = 40 g/l (2010)
VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

LAGERUNG:
Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 24 Monate im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung.

ENTSORGUNG:
Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

BESTELLNUMMER:

4201	88	x	2,5 l	PE-Eimer
4202	64	x	5,0 l	PE-Eimer
4203	40	x	10,0 l	PE-Eimer
4204	24	x	15,0 l	PE-Eimer