



CREATIV Silikatgrundierung

- > für innen und außen
- > wasserverdünnbar, diffusionsfähig
- > stabilisiert, transparent auftrocknend

ANWENDUNGSBEREICH:

Zur Fixierung stark und unterschiedlich saugender mineralischer Untergründe sowie zum Verdünnen von Silikatfarben.

Geeignet für Untergründe wie Wand- und Deckenflächen aus Beton, Zement- und Kalkzementputz, Mauerwerk, Gipsuntergründe, Faserzementplatten. Auch für haftfeste Kalk-, Mineral- und Silikat-Altanstriche.

BINDEMITTEL:

Kaliwasserglas

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeanstrich vornehmen.

Nicht zum Streichen vorgesehene Flächen, insbesondere aus Glas und Aluminium, vorher abdecken. Spritzer sofort mit Wasser abwaschen.

VERARBEITUNG:

CREATIV Silikatgrundierung unverdünnt bzw. bis 1:1 mit Wasser verdünnt verarbeiten. Nicht mit Grundierungen und Farben anderer Materialbasis mischen.

1. CREATIV Silikatgrundierung gut aufschütteln.
2. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten erfolgen.
3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

VERBRAUCH:

Ca. 7-9 qm/Ltr. Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes

VERARBEITUNGSTEMPERATUR:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

WICHTIGE HINWEISE:

Augen und Haut vor Farbspritzern schützen. Bei Benetzung sofort mit viel Wasser abspülen. Material nicht in Hände von Kindern gelangen lassen.



Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90 %, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen.

ÜBERSTREICHBAR:

nach ca. 4 Stunden

ARBEITSSCHUTZ:

Produkt-Code M-GF 01

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:

(Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)

VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

LAGERUNG:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 24 Monate im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung.

ENTSORGUNG:

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

BESTELLNUMMER:

3001	480	x	1,0 l	PE-Kanister
3002	120	x	5,0 l	PE-Kanister
3003	60	x	10,0 l	PE-Kanister