



Creativ-Farben GmbH, Weilnbach 1, 94405 Landau/Isar

Creativ Farben GmbH
Weilnbach 1
94405 Landau-Oberhöcking
Tel. 09955-9330 333
Fax 09955-90 43 34

PRODUKTMERKBLATT

LATEXFARBE SEIDENGLÄNZEND

ist eine wasserverdünnbare Kunstharz Dispersionsfarbe für innen

- > weiß, scheuerbeständig, abtönbar mit Volltonfarben
- > hochdeckend, glanzbeständig, leichte Verarbeitung

Produkteinstufung nach DIN EN 13 300:

Nassabrieb:	Klasse 1
Kontrastverhältnis:	Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m ² /l
Glanzgrad:	mittlerer Glanz
Maximale Korngröße:	fein



Anwendungsbereich:

Innenfarbe für Wand- und Deckenflächen aus Beton, Zement- und Kalkzementputz, Mauerwerk, Gipsuntergründe, Faserzementplatten. Auch für haftfeste Dispersionsputze und Tapeten geeignet.

Bindemittel:

Kunstharz-Dispersion

Lieferform: 2,5 ltr
5,0 ltr
10,0 ltr
15,0 ltr

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeanstrich vornehmen. Neuputze müssen mindestens 14 Tage ausgetrocknet sein und anschließend fluiert werden. Nach 4wöchiger Austrocknung ist das Fluiert nicht mehr erforderlich.



Creativ-Farben GmbH, Weilnbach 1, 94405 Landau/Isar

**Creativ Farben GmbH
Weilnbach 1
94405 Landau-Oberhöcking
Tel. 09955-9330 333
Fax 09955-90 43 34**

Verarbeitung:

1. Latex seidenglänzend gut aufrühren, eventuell als Voranstrich bis 10 % und Deckanstrich bis 5 % mit Wasser verdünnen oder unverdünnt verwenden.
 2. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten erfolgen. Beim Airless-Spritzen möglichst einen Siebsack vor dem Ansaugstutzen anbringen.
 3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Wichtige Hinweise:

Augen und Haut vor Farbspritzern schützen. Bei Benetzung sofort mit viel Wasser abspülen. Material nicht in Hände von Kindern gelangen lassen.

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhangig. Relative Luftfeuchtigkeit uber 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitatseigenschaften erheblich beeinflussen. Uberstreichbar nach 5 Stunden bei ca. + 20 °C.

Verbrauch:

Je nach Untergrund ab 125 ml/m²

Verarbeitungstemperatur:

Mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Arbeitschutz:

Produkt-Code M-DF01

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:

(Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010)

VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

Enthält Konservierungsmittel: Methylisothiazolinone/Benzoisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, k hl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 12 Monate ab Herstellungsdatum (im ungeffneten Zustand und bei sachgem  er Lagerung).

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.