

# RECOLOR® Universalverdünnung

> Technische Informationen

.



RECOLOR® Universalverdünnung ist ein mittelflüchtiger Universalverdünner mit hoher Lösekraft.

## Anwendung

RECOLOR® Universalverdünnung verdünnt fast alle bekannten Lacke auf Nitro-, Nitrokombi- und Kunstharzbasis. Bitte Anweisungen des Lackherstellers beachten. Im Zweifelsfall Vorversuch durchführen. RECOLOR® Universalverdünnung entfernt Farb- und Fettrückstände von Lackiergeräten, Pinseln und Farbrollern. Zu säubernde Arbeitsgeräte je nach Verschmutzung kurz in die Verdünnung eintauchen oder einsprühen, danach mit sauberem Tuch nachwischen.

## Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

>	Technische Angaben
■ Form	flüssig
■ Farbe	klar, farblos
■ Geruch	nach Lösemitteln, charakteristisch
■ Siedepunkt	56 – 130 °C
■ Flammypunkt	< 21 °C
■ Dichte	0,81 – 0,85 g/cm³

## Kennzeichnung

Leichtentzündlich, F  
Gesundheitsschädlich, Xn

UN 1263, Kl. 3, II

## Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	5 l	10 l	30 l	60 l	200 l
■	■	■	■	■	■	■	■

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieser Technischen Informationen verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 09.07.2012



REMONDIS Medison GmbH, Bereich Staufen-Chemie®, Niederlassung Erfurt, Friedrich-Glenck-Straße 4, 99087 Erfurt, Deutschland,  
Telefon: +49 361 654 593-0, Telefax: +49 361 654 593-20, msds@remondis-resolve.de, www.remondis-medison.de