



Creativ-Farben GmbH, Weilnbach 1, 94405 Landau/Isar

Creativ Farben GmbH
Weilnbach 1
94405 Landau-Oberhöcking
Tel. 09955-9330 333
Fax 09955-90 43 34

PRODUKTMERKBLATT

WANDFARBE MEISTERKLASSE

ist eine wasserverdünnbare, lösungsmittelfreie Kunstharz Dispersionsfarbe mit sehr guter Deckkraft

- > weiß eingestellt, waschbeständig, Spitzenqualität
- > matt, super deckend und lösungsmittelfrei

Produkteinstufung nach DIN EN 13 300:

Nassabrieb:	Klasse 3
Kontrastverhältnis:	Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m ² /l
Glanzgrad:	matt
Maximale Korngröße:	fein



Anwendungsbereich:

Innenfarbe für Wand- und Deckenflächen aus Beton, Zement- und Kalkzementputz, Mauerwerk, Gipsuntergründe, Faserzementplatten. Für stark verschmutzte Untergründe. Auch für haftfeste Dispersionsputze, Dispersionsfarbanstriche und Tapeten geeignet.

Bindemittel:

Kunstharz-Dispersion

Lieferform: 2,5 ltr
5,0 ltr
10,0 ltr
15,0 ltr

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeanstrich vornehmen. Neuputze müssen mindestens 14 Tage ausgetrocknet sein und anschließend fluiert werden. Nach 4wöchiger Austrocknung ist das Fluiert nicht mehr erforderlich.



Creativ-Farben GmbH, Weilnbach 1, 94405 Landau/Isar

**Creativ Farben GmbH
Weilnbach 1
94405 Landau-Oberhöcking
Tel. 09955-9330 333
Fax 09955-90 43 34**

Verarbeitung:

1. Creativ-Extra gut aufröhren und eventuell als Voranstrich bis 10 % mit Wasser verdünnen, als Schlussanstrich unverdünnt verwenden.
 2. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten erfolgen. Beim Airless-Spritzen möglichst einen Siebsack vor dem Ansaugstutzen anbringen.
 3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.
 4. Bei Renovierungsanstrichen reicht in den meisten Fällen 1 Anstrich.

Wichtige Hinweise:

Augen und Haut vor Farbspritzern schützen. Bei Benetzung sofort mit viel Wasser abspülen. Material nicht in Hände von Kindern gelangen lassen.

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhangig. Relative Luftfeuchtigkeit uber 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitatseigenschaften erheblich beeinflussen. Um ein gleichmaig aussehendes Bild zu erzielen, Wandfarbe MEISTERKLASSE stets von der gleichen Charge verwenden.
Uberstreichbar nach 5 Stunden bei ca. + 20 °C.

Verbrauch:

Je nach Untergrund ab 125 ml/m²

Verarbeitungstemperatur:

Mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Arbeitschutz:

Produkt-Code M-DF01

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:

(Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010)

VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, k hl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis:
12 Monate ab Herstellungsdatum (im ungeffneten Zustand und bei sachgem  er Lagerung).

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.